



LIITÄNTÄLAITEKESKUS

Ulko- ja sisäasennukseen soveltuva valaistuksen liitännälaittekeskus. Sisältää jako/ohjauskaapin ja liitännälaittekaapin. Liitännälaittekaappien määrä voidaan keskuksessa lisätä yhdestä kuuteen. Yhdessä liitännälaittekaapissa voi olla yhdeksän valoyksikön liitännälaitteet.

Useita keskuksen kiinnitysmahdollisuuksia. Sähkönsyöttö ketjutettavissa, vakiona 2xAl/Cu 1,5...50mm² liitin. Saatavilla myös 2xAl/Cu 16...120mm² liitin. Kaapelointi alakautta. Keskuksen lämmitys ja ilmankierto tasaa lämmön ja estää kondenssiveden muodostumisen keskuksen sisään. Keskus voidaan varustaa monella valaistuksen ohjausjärjestelmällä. Keskuksessa vikavirtasuojapistorasia.

Liitännälaittekeskuksen mitat

Leveys	Korkeus	Syvyys
720 mm	1500 mm	320 mm

Lisättävien lisä liitännälaittekaappien mitat

Leveys	Korkeus	Syvyys
360 mm	1500 mm	320 mm

TEKNISEET TIEDOT

Paino	Noin 100kg
Leveys	720mm
Korkeus	1500mm
Syvyys	320mm
Käyttölämpötila	-40...+35°C
Kotelointiluokka	IP66
Asennustapa	Seinäkiinnitys / Tolppakiinnitys / Sokkelikiinnitys
Kaapin materiaali	Polyesterimaalattu teräs / Ruostumaton teräs
Kaapin lukitus	Lukkosalpa / Useita lukkovaihtoehtoja

SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT

Nimellisjännite	$U_N=400V$
Taajuus	$f=50Hz$
Nimellisvirta	$I_{NA}=63A$
Oikosulkukestoisuus	$I_{CW}<10kA$
Kontaktorin ohjausjännite	230V
Lämmitys ja ilmankierto	Vakiona
Liitimet ja johdot	L1,L2,L3,N,PE/PEN
Valaistuksen ohjaus	Useita vaihtoehtoja
Kaapelien syöttö	Ketjutettavissa /Alakautta laippaläpiviennillä
Kaapelien lähtö	Alakautta laippaläpiviennillä

Easy LED Oy

Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, FINLAND
tel. +358 2 737 44 20

easyled.fi

