

## BELYSNINGSCENTRAL

Belysningscentral för montering inom- och utomhus. Innehåller delnings-/styrningsskåp och anslutningsskåp. Antalet anslutningsskåp i centralen kan ökas från ett till sex. Ett anslutningsskåp kan innehålla anslutningsdon för upp till nio armaturer.

Flera monteringsmöjligheter. Strömmatningen kan sammanlänkas, standard 2xAl/Cu 1,5...50 mm<sup>2</sup> port. Finns även med 2xAl/Cu 16...120 mm<sup>2</sup> port. Kabeldragning nedifrån. Centralens uppvärmning och ventilation jämnar ut temperaturen och hindrar bildning av kondens inuti centralen. Centralen kan förses med olika styrsystem för belysningen. Stickkontakt med jordfelsbrytare i centralen.

### Belysningscentralens mått

Bredd	Höjd	Djup
720 mm	1500 mm	320 mm

### Mått för extra anslutningsskåp

Bredd	Höjd	Djup
360 mm	1500 mm	320 mm

## TEKNISKA DATA

<b>Vikt</b>	Cirka 100 kg
<b>Bredd</b>	720 mm
<b>Höjd</b>	1500 mm
<b>Djup</b>	320 mm
<b>Användningstemperatur</b>	-40...+35°C
<b>Kapslingsklass</b>	IP66
<b>Montering</b>	Väggmontering/Stolpmontering/ Sockelmontering
<b>Skåpets material</b>	Polyestermålat stål/Rostfritt stål
<b>Låsning av skåpet</b>	Låsbleck/Flera låsalternativ

## ELTEKNISKA DATA

<b>Nominell spänning</b>	$U_N=400V$
<b>Frekvens</b>	$f=50Hz$
<b>Märkström</b>	$I_{NA}=63A$
<b>Gräns för kortslutningsström</b>	$I_{CW}<10kA$
<b>Kontaktorns styrsänning</b>	230V
<b>Uppvärmning och ventilation</b>	Som standard
<b>Kontakter och ledningar</b>	L1,L2,L3,N,PE/PEN
<b>Belysningens styrning</b>	Flera alternativ
<b>Kabelmatning</b>	Kan sammanlänkas/Nedifrån med fläns genomföring
<b>Kabelutgång</b>	Nedifrån med fläns genomföring



### Easy LED Oy

Meriniitynkatu 11  
FI-24100 Salo, FINLAND  
tel. +358 2 737 44 20

[easyled.fi](http://easyled.fi)

