

ANSLUTNINGSSKÅP

Anslutningsskåp för belysning, montering inom- och utomhus. Innehåller delnings-/styrningsskåp och anslutningsskåp. Ett anslutningsskåp kan innehålla anslutningsdon för upp till nio armaturer.

Flera monteringsmöjligheter. Strömmatningen kan sammanlänkas, standard 2xAl/Cu 1,5...50 mm² port. Kabeldragning nedifrån. Centralens uppvärmning och ventilation jämnar ut temperaturen och hindrar bildning av kondens inuti centralen. Centralen kan förses med olika styrsystem för belysningen. Stickkontakt med jordfelsbrytare i centralen.

Anslutningsskåpets mått

Bredd	Höjd	Djup
360 mm	1500 mm	320 mm

TEKNISKA DATA

Vikt	Cirka 58 kg
Bredd	360 mm
Höjd	1500 mm
Djup	320 mm
Användningstemperatur	-40...+35°C
Kapslingsklass	IP66
Montering	Väggmontering/Stolpmontering/ Sockelmontering
Skåpets material	Polyestermålat stål/Rostfritt stål
Låsning av skåpet	Låsbleck/Flera låsalternativ

ELTEKNISKA DATA

Nominell spänning	$U_N=400V$
Frekvens	$f=50Hz$
Märkström	$I_{NA}=40A$
Gräns för kortslutningsström	$I_{CW}<6kA$
Kontaktorns styrsänning	230V
Uppvärmning och ventilation	Som standard
Kontakter och ledningar	L1,L2,L3,N,PE/PEN
Belysningens styrning	Flera alternativ
Kabelmatning	Kan sammanlänkas/Nedifrån med flänsgenomföring
Kabelutgång	Nedifrån med flänsgenomföring



Easy LED Oy

Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, FINLAND
tel. +358 2 737 44 20

easyled.fi

