PRO Flow M

PRO Flow M circuit breaker design chart
PRO Flow M sulakemitoitustaulukko

					Number of luminaires per circuit breaker Kytkettävien valaisimien enimmäismäärä					
				Type	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A	gG10 A	gG16 A
PRO Flow M 32-	**350**	34 W	0,16 A	Type 1a	8	12	13	20	10	15
	500	48 W	0,22 A							
	600	57 W	0,26 A							
	700	67 W	0,31 A							
	850	81 W	0,37 A	Type 1b	7	12	12	19	9	14
	1000	96 W	0,44 A							

PRO Flow M 40-	**350**	42 W	0,20 A	Type 1b	7	12	12	19	9	14
	500	59 W	0,28 A							
	600	71 W	0,32 A							
	700	83 W	0,38 A							
	850	101 W	0,46 A							
	1000	120 W	0,55 A							
	1050	126 W	0,57 A	Type 1c	5	8	9	14	7	10

Type	Inrush current peak Käynnistysvirtapiikki	Earth leakage current Maavuotovirta
Type 1a	54A, t = 190 µs (50 % of Ipeak)	0,1 mA
Type 1b	65A, t = 160 µs (50 % of Ipeak)	0,1 mA
Type 1c	65A, t = 268 µs (50 % of Ipeak)	0,1 mA