

## BUBO BASE -LIITÄNTÄLAITEKAAPPI 1-6

Ulko- ja sisäasennukseen soveltuva valaistuksen liitännälaittekaappi. Yhdessä liitännälaittekaapissa voi olla liitännälaitteet kuudelle valoyksikölle. Ajurimäärä voidaan nostaa viiteentoista kappaleeseen lisäkaapin avulla. Liitännälaitteiden ohjaukset voidaan toteuttaa DALI-2 ja D4i standardien mukaisesti. Ajurit ovat Zhaga yhteensopivia

Useita keskuksen kiinnitysmahdollisuuksia. Sähkönsyöttö ketjutettavissa, vakiona 2xAl/Cu 1,5...50mm<sup>2</sup> tai 2xAl/Cu 25...150mm<sup>2</sup> liittimillä. Kaapelointi alakautta. Kaapin ilmankierto tasaa lämmön ja estää kondenssiveden muodostumisen kaapin sisään. Mahdollisuus varustaa vikavirtapistorasialla ja erillisellä lämmittimellä.



### TEKNISET TIEDOT

Paino	62 kg
Leveys	410 mm
Korkeus	1500 mm
Syvyys	210 mm
Käyttölämpötila	-40...+40°C
Kotelointiluokka	IIP66/IP65
Iskunkesto	IK 09
Asennustapa	Seinäkiinnitys / tolppakiinnitys / sokkelikiinnitys
Kaapin materiaali	Polyesterimaalattu teräs / ruostumaton teräs
Kaapin lukitus	Lukkosalpa / useita lukkovaihtoehtoja

### SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	U <sub>N</sub> =400V
Taajuus	f=50Hz
Nimellisvirta	I <sub>NA</sub> =63A
Oikosulkukestoisuus	I <sub>CW</sub> <10kA
Kontaktorin ohjausjännite	230 V
Ilmankierto	Vakiona
Lämmitys	Optiona
Liitimet ja johdot	L1,L2,L3,N,PE
Valaistuksen ohjaus	Useita vaihtoehtoja
Kaapelien syöttö	Ketjutettavissa / alakautta laippäläpiviennillä
Kaapelien lähtö	Alakautta laippäläpiviennillä
Vikavirtasuojatut pistorasiat	Optiona

### Easy LED Oy

Meriniitynkatu 11

FI-24100 Salo, FINLAND

tel. +358 2 737 44 20

[easyled.fi](http://easyled.fi)

