BASE BUBO

EASY LED



BUBO BASE -LIITÄNTÄLAITEKAAPPI 1–6

Ulko- ja sisäasennukseen soveltuva valaistuksen liitäntälaitekaappi. Yhdessä liitäntälaitekaapissa voi olla liitäntälaitteet kuudelle valoyksikölle. Ajurimäärä voidaan nostaa viiteentoista kappaleeseen lisäkaapin avulla. Liitäntälaitteiden ohjaukset voidaan toteuttaa DALI-2 ja D4i standardien mukaisesti. Ajurit ovat Zhaga yhteensopivia

Useita keskuksen kiinnitysmahdollisuuksia. Sähkönsyöttö ketjutettavissa, vakiona 2xAl/Cu 1,5...50mm^2 tai 2xAl/Cu 25...150mm^2 liittimillä. Kaapelointi alakautta. Kaapin ilmankierto tasaa lämmön ja estää kondenssiveden muodostumisen kaapin sisään. Mahdollisuus varustaa vikavirtapistorasialla ja erillisellä lämmittimellä.

TEKNISET TIEDOT

Paino	62 kg
Leveys	410 mm
Korkeus	1500 mm
Syvyys	210 mm
Käyttölämpötila	-40...+40˚C
Kotelointiluokka	IIP66/IP65
Iskunkesto	IK 09
Asennustapa	Seinäkiinnitys / tolppakiinnitys / sokkelikiinnitys
Kaapin materiaali	Polyesterimaalattu teräs / ruostumaton teräs
Kaapin lukitus	Lukkosalpa / useita lukkovaihtoehtoja

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	U_N=400V
Taajuus	f=50Hz
Nimellisvirta	I_{NA}=63A
Oikosulkukestoisuus	I_{CW}<10kA
Kontaktorin ohjausjännite	230 V
Ilmankierto	Vakiona
Lämmitys	Optiona
Liitimet ja johdot	L1,L2,L3,N,PE
Valaistuksen ohjaus	Useita vaihtoehtoja
Kaapelien syöttö	Ketjutettavissa / alakautta laippaläpiviennillä
Kaapelien lähtö	Alakautta laippaläpiviennillä
Vikavirtasuojatut pistorasiat	Optiona

Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, FINLAND
tel. +358 2 737 44 20
easyled.fi

We reserve the right for changes © Easy LED Oy 2025