PRO FLOW®

KATU- JA ALUEVALAISIN



Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja puistoihin.

EASY LED



PRO FLOW®

PRO Flow on näyttävä: Linjakas ja kompakti PRO Flow sopii kaikenlaisiin ympäristöihin kaduilta piha-alueille ja puistoihin. Puhdas skandinaavinen muotoilu kestää aikaa koko valaisimen käyttöiän.

PRO Flow on kustannustehokas: Painevalettuun alumiinirunkoon koottu PRO Flow kestää vuosikymmenestä toiseen. Vähähuoltoisen valaisimen osat on suunniteltu tarvittaessa helposti päivitettäviksi.

PRO Flow tuo turvallisuutta: Easy LEDin tutut ja suorituskyvyltään legendaariset katu- ja alueoptiikat tekevät PRO Flowsta loistavan valaisimen kaikkiin olosuhteisiin. Optiikkaa suojaa erikoiskirkas karkaistu tasolasi.

- Uusi Easy LED -valaisin huippuominaisuuksilla. Saatavilla mm. Zhaga- tai Nema -liittimillä.

- Joustava älyvalo, joka mahdollistaa vaikka langattoman ohjauksen tai asiakasohjelmoitavan ajurin. Myös Kaamos -ohjauksen ominaisuudet ovat entistä säädettävämmät.

- Päivitettävä ja helppohuoltoinen. Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin.

- Kestävä. Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn.

- IK09 ja IP66 -suojaluokat.

- Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.

- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

- Energiatehokas. Flowlla on yli 30 vuoden käyttöikä ja pitkät huoltovälit.

OMINAISUUDET

Runko:	Alumiini
Suojalasi:	Erikoiskirkas karkaistu lasi
Pintakäsittely:	Vakiona alumiiniharmaa sinkopuhallettu tekstuuripinta, tilauksesta saatavilla polttovärjättynä ja kaikissa RAL -sävyissä. Jäähdytysrivasto on maalattu tehokkaimmissa L -malleissa.
Optiikka:	Easy LED - katu- ja alueoptiikat: SP -optiikat: ledejä 94, 80, 64, 48, 40, 32, 24 ja 12 UP -optiikat: ledejä 60, 44, 30 ja 14
IP-luokka:	IP66
IK-luokka:	IK09
Käyttölämpötila:	Malliversiosta riippuen suunniteltu toimimaan käyttölämpötilassa -40°C ...+55°C (95 % RH)
Ohjaus:	Vakiona DALI-2. Lisäksi saatavilla valonaleneman kompensointi CLO ja laaja valikoima älykkäitä valaistuksen ohjausratkaisuja. Saatavilla Zhaga- tai NEMA -liitin yhteensopivuus. PRO Flow L:n alin himmennystaso tulee olla yli 60W tehokkaan kondenssinpoiston takaamiseksi.
Jäännösvalovirta 100 000 h käytön jälkeen:	0,95
Käyttöjännite:	230 VAC (toiminta-alue 170...264 VAC)
Käyttötaajuus:	50...60 Hz
Tehokerroin (PF):	S -mallit: >22W:>0,95 & tehoversiot <22W:>0,9 M- ja L-mallit: >0,95 Z -mallit: >0,9
Ylijännitesuojaus:	S-, M- ja L -mallit: 10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61547) Z-mallit: 10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61000-4-5) Z S12-mallit: 8 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61000-4-5)
Automaattinen lämpösuojaus:	Vakiona 2-toiminen älykkäällä tehotason pudotuksella
Valaisimen suojausluokka:	I, saatavilla II
Asennus:	Vaaka- ja pystyputkeen vakioruuveilla 60 - 34 mm Säädettävissä 5 asteen välein
Paino:	S-mallit: 5,7 kg (Z: 6,1 kg) M -mallit: 6,5 kg L -mallit: 13,7 kg
Toimitus:	Asennusvalmiina
Takuu:	5 vuotta
Lisävarusteet:	Valmiiksi kiinnitetty asennuskaapeli, jälkiasenteiset valon mukavuusrajaimet, lisäsuojalaite parannettuun ylijännite- ja salamasuojaukseen sekä monipuoliset kiinnikevaihtoehdot

SÄÄTÖALUEET (koskevat kaikkia malleja)

LIIKENNEVIRASTON TYYPPIHYVÄKSYNTÄ PRO Flow









PRO Flow S



Malliversio	12-350	12-420	12-500	12-600	12-700	12-850	12-1000
Ledejä	12 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	14 W	16 W	19 W	23 W	26 W	32 W	38 W
Valovirta [lm]	1830 lm	2150 lm	2520 lm	2960 lm	3380 lm	3980 lm	4550 lm

Malliversio	14-350	14-420	14-500	14-600	14-700	14-850	14-1000
Ledejä	14 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	16 W	19 W	22 W	26 W	31 W	37 W	44 W
Valovirta [lm]	2130 lm	2510 lm	2930 lm	3450 lm	3940 lm	4630 lm	5280 lm
Valonalenema ledimoduli L90B10, C10:	>200 000						170 000
L80B10, C10:	>200 000						
Käyttölämpötila-alue [°C]	-40...+50 °C			-40...+45 °C		-40...+40 °C	

Malliversio	24-350	24-420	24-500	24-600	24-700	24-850	24-1000
Ledejä	24 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	26 W	31 W	37 W	44 W	52 W	63 W	74 W
Valovirta [lm]	3650 lm	4300 lm	5020 lm	5870 lm	6690 lm	7820 lm	8880 lm

Malliversio	30-350	30-420	30-500	30-600	30-700	30-850	30-1000
Ledejä	30 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	32 W	38 W	45 W	54 W	63 W	76 W	90 W
Valovirta [lm]	4440 lm	5250 lm	6120 lm	7160 lm	8140 lm	9540 lm	10730 lm
Valonalenema ledimoduli L90B10, C10:	>200 000					>180 000	>120 000
L80B10, C10:	>200 000						
Käyttölämpötila-alue [°C]	-40...+55 °C		-40...+50 °C		-40...+45 °C	-40...+40 °C	-40...+30 °C

	Vakio		
Valon värilämpötila (CCT) nimellinen	3000 K	**4000 K**	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI) tyypillinen	72		
Valaisimen valotehokkuus jopa*	136 lm/W	147 lm/W	146 lm/W

* Riipuu varustevalinnoista. Kysy valonjakotiedostoja nähdäksesi uusimmat tiedot.







PRO Flow M



Malliversio	32-350	32-500	32-600	32-700	32-850	32-1000	
Ledejä	32 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	34 W	48 W	57 W	67 W	81 W	96 W	
Valovirta [lm]	4480 lm	6160 lm	7190 lm	8280 lm	9660 lm	10890 lm	
Valonalenema ledimoduli L90B10, C10	>150 000 h						
Valonalenema ledimoduli L80B10, C10	>150 000 h						
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+50°C		-40°C...+45°C	-40°C...+40°C	-40°C...+35°C		

Malliversio	40-350	40-500	40-600	40-700	40-850	40-1000	40-1050
Ledejä	40 kpl						
DALI osoitteet	1						
Kokonaistehonkulutus [W]	42 W	59 W	71 W	83 W	101 W	120 W	126 W
Valovirta [lm]	5570 lm	7660 lm	8940 lm	10140 lm	11890 lm	13430 lm	13880 lm
Valonalenema ledimoduli L90B10, C10	>150 000 h						
Valonalenema ledimoduli L80B10, C10	>150 000 h						
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+50°C	-40°C...+45°C	-40°C...+40°C	-40°C...+35°C		-40°C...+30°C	-40°C...+25°C

	Vakio		
Valon värilämpötila (CCT) nimellinen	3000 K	**4000 K**	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI) tyypillinen	72		
Valaisimen valotehokkuus jopa*	129lm/W	140 lm/W	139 lm/W

* Riipuu varustevalinnoista. Kysy valonjakotiedostoja nähdäksesi uusimmat tiedot.







PRO Flow S - optiikka-avustin



Optiikka erittäin kapealle tielle normaalilla pylväsvälillä. Erittäin energiatehokas.



Leveälle tielle ja pitkälle pylväsvälille sopiva optiikka. Antaa myös hieman takavaloa.



Leveälle tielle ja pitkälle pylväsvälille sopiva optiikka. Antaa paljon takavaloa.



Laaja aluevalo suhteellisen matalille pylväille esimerkiksi parkkipaikoille.



Leveähkölle tielle sopiva optiikka melko pitkälle pylsäsvälille, ei anna takavaloa.



Yleisoptiikka tonttikaduille erittäin pitkällä pylväsvälillä. Antaa tasaista valoa myös märissä olosuhteissa, kun pylväs on etäällä tiestä. Sopii myös melko leveille teille ja kevyen liikenteen väylille/pururadoille.



Katu/alueoptiikka, lyhyellä pylväsvälillä, ei anna takavaloa.



Yleisvalaisin teille erittäin pitkällä pylväsvälillä. Antaa tasaista valoa myös märissä olosuhteissa. Leveähkö tieprofiili (valaisee myös vastakkaisen kevyen liikenteen väylän jos pylväsväli on lyhyempi).



Energiatehokas optiikka erittäin pitkällä pylväsvälillä. Antaa tasaista valoa myös märissä olosuhteissa. Sopii myös kevyen liikenteen väylille/pururadoille.



Optiikka, joka antaa runsaasti takavaloa. Pitkälle pylväsvälille. Erityisen energiatehokas, jos kevyen liikenteen väylä on sijoitettu pylvään taakse.

VALAISTUSVOIMAKKUUS LUKSEINA (LX)



Valokuvioissa kaikki valaisimet 6 m korkeudessa sekä 5° kulmassa. Valoteho kaikilla 5 000 lm. Valaisinten edessä 30 m x 10 m ruutu, jonka reunaviivoilla valaisimet.

PRO Flow® kustannustehokas älyvalaisin katu- ja aluevalaisuun




EASYLED

EASY LED

EASY LED ON KIRKKAASTI PAREMPI

Korkeatasoiseen LED-valaistukseen panostaminen kannattaa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Easy LED Oy on kotimainen, energiatehokkaaseen LED-valaistukseen erikoistunut yhtiö. Valmistamme valaistusjärjestelmiä urheilun, teollisuuden, liikenteen, kaupan ja toimistojen tarpeisiin.

Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
24100 Salo - Finland
p. +358 2 737 44 20
www.easyled.fi

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Pidätämme oikeuden muutoksiin © Easy LED Oy 2023